

## alfaMAG

Büyük oranda ithal ürüne dayalı ıslak rotorlu motora entegre frekans konvertörlü sirkülasyon pompa pazarında, TS EN 16297 standartlarına uygun, yeni ve yerli olması ile öne çıkan alfaMAG frekans konvertörlü ıslak rotorlu sirkülasyon pompaları sağladığı enerji tasarrufu ile yine ekonomimize katkı sağlamaktadır.

Enerji Verimlilik Endeksi EEI ≤ 0,23 olan alfaMAG sirkülasyon pompalarında motor üze-rine akuple edilmiş frekans konvertörü;

- Sabit basınçca göre  $\Delta P = \text{Sabit}$ ,
- Oransal basınçca göre  $\Delta P = \text{Değişken}$ ,
- Sabit hızca göre, pompanın çalışmasını sağlar.

Pompa performansı, sistemin mevcut ihtiyaçlarına ayarlanarak enerji tüketiminde mi-nimum seviyeye düşürülebilir.

Pompa üzerinde yer alan ekranдан şu bilgileri görebilirsiniz:

- Çalışma Modu (Sabit Basınç, Oransal Basınç, Sabit hız)
- Anlık motor gücü (kW)
- Anlık basma yüksekliği (mSS)
- Motor Devri (krpm)
- Anlık Debi (m<sup>3</sup>/h)

Ekran yanında bulunan ayar düğmeleri ile çalışma modu, istenilen basınç ayarı ve fre-kans ayarı yapılabilir.

alfaMAG serisi sirkülasyon pompaları yüksek koruma sistemi ile kullanıcı dostudur:

- Voltaj koruma (yüksek ya da düşük voltaj)
- Blokaj koruma (kilitlenmelere karşı)
- Akım koruma (yüksek ya da düşük akım)
- Yüksek sıcaklık koruması (motor içinde ve frekans konvertörde)
- Susuz çalışma koruması (tesisatta su olmaması)
- Düşük sıcaklık koruması (0 °C nin altında çalışmaz)

alfaMAG serisi ıslak rotorlu frekans konvertörlü sirkülasyon pompaları;

- Isıtma & soğutma sistemlerinde,
- Isı pompalarında,
- Kullanım sıcak suyu sistemleri,
- Güneş enerjisi sistemlerinde,

Su sirkülasyonu sağlamak amacı ile tasarlanmıştır.

EEI ≤ 0,23  
EEI ≤ 0,23



### Teknik Özellikler

- TS EN 16297 ye uygun, salmastra gerektirmeyen tip, motora entegre frekans konvertörlü, ikiz tip ve ıslak rotorludur.
- Flanş bağlantısı kombi ( PN 6/PN 10 ) tiptir.
- Sıcaklığa maksimum 110°C'ye kadar olan, katı partikül içermeyen ve viskoz olmayan sıvılarda kullanılabilir.
- Sıcaklık sınıfı: TF 110 (EN 60335-2-51)
- Motor koruma sınıfı: IP X4D (EN 60529)
- Ortam Sıcaklığı 0°C - 40°C arasında olmalıdır.
- İzolasyon sınıfı: F

### Malzeme Yapısı

- Gövde: GG-25 Döküm
- Motor Gövde: GG-25 Alüminyum
- Mil: AISI 420 Paslanmaz Çelik
- Çark: Teknopolimer

### alfaMAG Serisi Frekans Konvertörlü & İkiz Tip Sirkülasyon Pompaları

Pompa Tipi	Maksimum Güç (Watt)	Elektrik Bağlantısı	Emme/Basma Ölçüsü	Enerji Verimlilik Endeksi	İki Flanş Arası Mesafe (mm)	Maksimum Akım (A)
alfaMAG-D 80/40 F	2 x 195	230 V +/- % 10	DN 40	EEI≤0,23	250	2 x 1,7
alfaMAG-D 100/40 F	2 x 365	230 V +/- % 10	DN 40	EEI≤0,23	250	2 x 1,8
alfaMAG-D 120/40 F	2 x 530	230 V +/- % 10	DN 40	EEI≤0,23	250	2 x 2,4
alfaMAG-D 180/40 F	2 x 645	230 V +/- % 10	DN 40	EEI≤0,23	250	2 x 2,9
alfaMAG-D 150/40 F	2 x 655	230 V +/- % 10	DN 40	EEI≤0,23	250	2 x 3,1
alfaMAG-D 80/50 F	2 x 205	230 V +/- % 10	DN 50	EEI≤0,23	280	2 x 1,75
alfaMAG-D 100/50 F	2 x 370	230 V +/- % 10	DN 50	EEI≤0,23	280	2 x 1,85
alfaMAG-D 120/50 F	2 x 650	230 V +/- % 10	DN 50	EEI≤0,23	280	2 x 2,95
alfaMAG-D 150/50 F	2 x 945	230 V +/- % 10	DN 50	EEI≤0,23	280	2 x 4,25
alfaMAG-D 180/50 F	2 x 955	230 V +/- % 10	DN 50	EEI≤0,23	280	2 x 4,5
alfaMAG-D 80/65 F	2 x 215	230 V +/- % 10	DN 65	EEI≤0,23	340	2 x 1,8
alfaMAG-D 100/65 F	2 x 380	230 V +/- % 10	DN 65	EEI≤0,23	340	2 x 1,9
alfaMAG-D 120/65 F	2 x 655	230 V +/- % 10	DN 65	EEI≤0,23	340	2 x 3,0
alfaMAG-D 150/65 F	2 x 955	230 V +/- % 10	DN 65	EEI≤0,23	340	2 x 4,3
alfaMAG-D 80/80 F	2 x 650	230 V +/- % 10	DN 80	EEI≤0,23	360	2 x 3,0
alfaMAG-D 100/80 F	2 x 660	230 V +/- % 10	DN 80	EEI≤0,23	360	2 x 3,2
alfaMAG-D 120/80 F	2 x 950	230 V +/- % 10	DN 80	EEI≤0,23	360	2 x 4,1
alfaMAG-D 150/80 F	2 x 965	230 V +/- % 10	DN 80	EEI≤0,23	360	2 x 4,4

