



Teknik Özellikler

- Hidroforlarımız 8 metreye kadar kendinden emiř yapabilmektedir. Emiř yapması durumunda hidrofor performansı deęişiklik göstermektedir.
- Hidroforlar için 24 ve 50 litre yatık tip tank kullanılmıřtır.
- Elektrik Motoru Monofaze (220 V - 50 Hz) ve motor gövdesi alüminyumdur.
- Sızdırmazlık mekanik salmastra ile saęlanmıştir.
- Baęlantı hortumu, manometre, 5 yollu fittings, 5 metre seviye flatörü ve basınç şalteri ile montaja hazırdır.
- Su sıcaklığı maksimum 50°C'ye kadar olan, katı partikül içermeyen ve viskoz olmayan sıvılarda kullanılabilir.

Malzeme Yapısı

- **Pompa gövdesi:** GG-25 Döküm Jetto / Perfo Serisi Paslanmaz Çelik Jettox Serisi
- **Çark:** PPO Jetto Serisi / Prinç Perfo Serisi Paslanmaz Çelik Jettox Serisi
- **Pompa Mil:** Paslanmaz Çelik

JETTO Serisi Kendinden Emiř Yapabilen 24 Litre Tanklı Paket Hidroforlar

Hidrofor Modeli	Kat Sayısı	Daire Sayısı	Güç (kW)	Çalışma Aralığı (mSS)	Debi m3/h	Emme/Basma Ölçüsü
JETTO 100 M	5	5	0,75	20-45	3,0 - 1	1" - 1"
JETTO 150 M	7	7	1,1	25-55	3,0 - 1	1" - 1"
JETTO 150L M	6	12	1,1	20-45	3,6 - 1	1" - 1"

JETTO Serisi Kendinden Emiř Yapabilen 50 Litre Tanklı Paket Hidroforlar

Hidrofor Modeli	Kat Sayısı	Daire Sayısı	Güç (kW)	Çalışma Aralığı (mSS)	Debi m3/h	Emme/Basma Ölçüsü
JETTO 100 MB	5	5	0,75	20-45	3,0 - 1	1" - 1"
JETTO 150 MB	7	7	1,1	25-55	3,0 - 1	1" - 1"
JETTO 150L MB	6	12	1,1	20-50	3,6 - 1	1" - 1"
JETTO 200 MB	7	21	1,5	30-58	5,2-2	11/2" - 1"

JETTOX Serisi Paslanmaz Çelik Kendinden Emiř Yapabilen 24 Litre Tanklı Paket Hidroforlar

Hidrofor Modeli	Kat Sayısı	Daire Sayısı	Güç (kW)	Çalışma Aralığı (mSS)	Debi m3/h	Emme/Basma Ölçüsü
JETTOX 100 M	5	5	0,75	20-45	3,0-1	1" - 1"

JETTOX Serisi Paslanmaz Çelik Kendinden Emiř Yapabilen 50 Litre Tanklı Paket Hidroforlar

Hidrofor Modeli	Kat Sayısı	Daire Sayısı	Güç (kW)	Çalışma Aralığı (mSS)	Debi m3/h	Emme/Basma Ölçüsü
JETTOX 100 MB	5	5	0,75	20-45	3,0-1	1" - 1"

PERFO Serisi Periferik Pompalı 24 Litre Tanklı Paket Hidroforlar

Hidrofor Modeli	Kat Sayısı	Daire Sayısı	Güç (kW)	Çalışma Aralığı (mSS)	Debi m3/h	Emme/Basma Ölçüsü
PERFO 50 M	2	2	0,37	20-40	2,5-1	1" - 1"
PERFO 100 M	5	5	0,75	35-55	2,5 - 1	1" - 1"