



Teknik Özellikler

- Hidroforlarımız 8 metreye kadar kendinden emiř yapabilmektedir. Emiř yapması durumunda hidrofor performansı deęişiklik göstermektedir.
- Elektrik Motoru Monofaze (220 V - 50 Hz) ve motor gövdesi alüminyumdur.
- Sızdırmazlık mekanik salmastra ile sağlanmıştır.
- Su sıcaklığı maksimum 50°C'ye kadar olan, katı partikül içermeyen ve viskoz olmayan sıvılarda kullanılabilir.
- Denge tankı gerektirmediğinden daha az yer kaplar
- Susuz çalışmaya karşı otomatik koruması olduğu için şehir şebeke hattına direkt monte edilebilir.

Malzeme Yapısı

- **Pompa gövdesi:** GG-25 Döküm Alfamat / Perfomat Serisi Paslanmaz Çelik Alfamat-X Serisi
- **Çark:** PPO Alfamat Serisi / Prinç Perfomat Serisi Paslanmaz Çelik Alfamat-X Serisi
- **Pompa Mil:** Paslanmaz Çelik

PERFOMAT Serisi Periferik Pompalı Denge Tanksız Otomatik Hidroforlar

Hidrofor Modeli	Kat Sayısı	Daire Sayısı	Güç (kW)	Çalışma Aralığı (mSS)	Debi m3/h	Emme/Basma Ölçüsü
PERFOMAT 60	2-3	2-3	0,37	20-40	2,5 - 1	1" - 1"
PERFOMAT 100	5	5	0,75	35-55	2,5 - 1	1" - 1"

ALFAMAT Serisi Denge Tanksız Otomatik Hidrofor

Hidrofor Modeli	Kat Sayısı	Daire Sayısı	Güç (kW)	Çalışma Aralığı (mSS)	Debi m3/h	Emme/Basma Ölçüsü
ALFAMAT 100 M	3-4	4-5	0,75	20 - 45	3,0-1	1" - 1"

ALFAMAT-X Serisi Denge Tanksız Paslanmaz Çelik Otomatik Hidrofor

Hidrofor Modeli	Kat Sayısı	Daire Sayısı	Güç (kW)	Çalışma Aralığı (mSS)	Debi m3/h	Emme/Basma Ölçüsü
ALFAMAT-X 100 M	3-4	4-5	0,75	20 - 45	3,0-1	1" - 1"