



Teknik Özellikler

- Hidroforlar için hijyenik membranlı, 50 litre yatık tip tank kullanılmıştır.
- Bağlantı hortumu, manometre, 5 yollu fittings ve basınç şalteri ile montaja hazırdır.
- Sızdırmazlık mekanik salmastra ile sağlanmıştır.
- Yatay çok kademeli pompalar olup, Sıcaklığı maksimum 90°C'ye kadar olan, katı partikül içermeyen ve viskoz olmayan sıvılarda kullanılır.
- Elektrik Motoru Monofaze (220 V - 50 Hz) ve motor gövdesi alüminyumdur.

Malzeme Yapısı

- **Pompa mili:** AISI 420 Paslanmaz Çelik
- **Pompa gövdesi:** AISI 304 Paslanmaz Çelik
- **Çark ve difüzör:** AISI 304 Paslanmaz Çelik

HYX Serisi Paslanmaz Çelik Pompalı 50 Litre Tanklı Paket Hidroforlar

Hidrofor Modeli	Denge Tankı Ölçüsü	Kat Sayısı	Daire Sayısı	Güç (kW)	Çalışma Aralığı (mSS)	Debi m ³ /h	Emme/Basma Ölçüsü
HYX 205 M	50 Litre	5	15	0,75	20 - 40	4 - 1	1" - 1"
HYX 206 M		6	15	1,1	30 - 50	4 - 1	1" - 1"
HYX 207 M		9	15	1,5	40 - 60	4 - 1	1" - 1"
HYX 405 M	50 Litre	6	20	0,75	20 - 40	6 - 2	11/4" - 11/4"
HYX 406 M		8	20	1,1	30 - 55	6 - 2	11/4" - 11/4"
HYX 407 M		10	20	1,5	30 - 65	6 - 2	11/4" - 11/4"