



Teknik Özellikler

- Hidroforlar için hijyenik membranlı, 800 modeli için 50 litre, 900 modeli için 100 litre yatık tip tank kullanılmıştır. Bağlantı hortumu, manometre, 5 yollu fittings ve basınç şalteri ile montaja hazırdır.
- Sızdırmazlık mekanik salmastra ile sağlanmıştır.
- Yatay çok kademeli pompalar olup, Sıcaklığı maksimum 70°C'ye kadar olan, katı partikül içermeyen ve viskoz olmayan sıvılarda kullanılır.
- Elektrik Motoru Monofaze (220 V - 50 Hz) ve motor gövdesi alüminyumdur.

Malzeme Yapısı

- **Pompa mili:** AISI 420 Paslanmaz Çelik
- **Pompa Emme-Basma Gövdesi:** GG-25 Döküm
- **Çark ve difüzör:** NORYL
- **Pompa Gövdesi:** Paslanmaz Çelik

HYN Serisi Yatay Çok Kademeli Paket Hidroforlar

Hidrofor Modeli	Denge Tankı Ölçüsü	Kat Sayısı	Daire Sayısı	Güç (kW)	Çalışma Aralığı (mSS)	Debi m ³ /h	Emme/Basma Ölçüsü
HYN 804 M	50 Litre	4 - 6	36 - 24	0,75	25 - 45	7 - 2	1" - 11/4"
HYN 805 M		6 - 8	36 - 24	1,1	35 - 55	7 - 2	
HYN 806 M		8 - 10	36 - 24	1,5	45 - 65	7 - 2	
HYN 807 M		10 - 12	36 - 24	2,2	55 - 75	7 - 2	
HYN 904 M	100 Litre	4 - 6	42 - 32	1,1	25 - 45	9 - 3	1 1/4" - 11/4"
HYN 905 M		6 - 8	42 - 32	1,5	35 - 55	9 - 3	
HYN 906 M		8 - 10	42 - 32	2,2	45 - 65	9 - 3	
HYN 908 M		10 - 12	42 - 32	3	65 - 85	9 - 3	

