

## Teknik Özellikler

- DR-Z serisi pompalar; katı partikül ve kum içeren çamurlu sular için kullanıma uygundur.
- DR-ZK serisi pompalar, katı partikül ve kum içeren foseptik ve çamurlu sular için kullanıma uygundur. Karıştırıcı sayesinde çökelmiş katı partikülleri de ayırır.
- Soğutma ceketli sayesinde komple su altında olmadan ya da yatay olarak da çalışabilir.
- Özel yapısı sayesinde toprak, kum gibi aşındırıcı partiküllere karşı son derece dayanıklıdır.
- Basma ağzının üstte olması sebebi ile daha az yer kaplar.
- Kömür, mermer, kum ocaklarında, şantiyeler, barajlarda kullanılabilir.
- Çark Tipi: Vorteks
- Motor koruma sınıfı: IP 68
- İzolasyon sınıfı: H
- Sızdırmazlık: Çift Mekanik Salmastra
- Maksimum sıvı Sıcaklığı: 40°C
- Maksimum Daldırma Derinliği: 30 metre
- Trifaze pompalarımız, motor gücüne uygun pano ve gerekli adette seviye flatörü ile beraber sipariş edilmelidir.

## Malzeme Yapısı

- **Pompa gövdesi:** GG-25 Döküm
- **Pompa alıcı-verici gövde:** GG-25 Döküm
- **Pompa mili:** AISI 420 Paslanmaz Çelik
- **Çark:** GG-25 Döküm
- **Sızdırmazlık:** Çift Mekanik salmastra



## DR Serisi Soğutma Ceketli Dalgıç Pompalar

Pompa Tipi	Güç (kW)	Çıkış Ağzı	m <sup>3</sup> /h								Elektrik Bağlantısı	Motor Hızı	
			0	5	10	20	30	50	60	80			
DR-Z / 200 T	1,5	2"	m S S	18	16	15	9	3				380 V	2900 d/d
DR-Z / 300 T	2,2			26	23	21	18	10					
DR-Z / 500 T	3,7			28	26	24	19	12					
DR-ZL / 200 T	1,5	3"	m S S	14	13	12	10	7				380 V	2900 d/d
DR-ZL / 300 T	2,2			17	16	15	12	10					
DR-ZL / 500 T	3,7			22	21	20	17	14	6				
DR-ZL / 750 T	5,5			32	30	29	27	25	18	13	8		
DR-ZXL / 500 T	3,7	4"	m S S	17	16	15	14	13	10	5		380 V	2900 d/d
DR-ZXL / 750 T	5,5			24	23	22	21	20	18	15	10		
DR-ZXL / 1000 T	7,5			40	39	38	37	35	28	22	6		
DR-ZXL / 1500 T	11			49	47	46	43	39	30	25	12		
DR-ZXL / 2000 T	15			55	54	53	51	50	44	42	29		

Pompa Tipi	Güç (kW)	Çıkış Ağzı	m <sup>3</sup> /h							Elektrik Bağlantısı	Motor Hızı		
			0	20	40	60	80	100	120			140	
DR-ZXLB / 1000 T	7,5	6"	m S S	31	30	27	24	21	15	11	5	380 V	2900 d/d
DR-ZXLB / 1500 T	11			33	32	30	28	25	22	17	8		
DR-ZXLB / 2000 T	15			41	39	37	35	33	31	27	21		

## DR Serisi Soğutma Ceketli, Karıştırıcılı Foseptik Pompaları

Pompa Tipi	Güç (kW)	Çıkış Ağzı	m <sup>3</sup> /h							Elektrik Bağlantısı	Motor Hızı		
			0	50	70	80	100	120	150			190	
DR-ZK / 550 T	4	3"	m S S	14	11	9	7	4			380 V	1450 d/d	
DR-ZK / 800 T	6	4"		17	15	14	13	12	9	6			2
DR-ZK / 1250 T	9,4	6"		22	21	20	19	17	15	12			7