

## Teknik Özellikler

- Kirli, pis ve foseptik sular için kullanıma uygundur.
- Çark Tipi: Vortex
- Motor koruma sınıfı: IP 68
- İzolasyon sınıfı: H
- Maksimum sıvı Sıcaklığı: 40°C
- Maksimum Daldırma Derinliği: 10 metre
- Monofaze modellerde 1 adet seviye flatörü teslimat kapsamındadır.
- Trifaze pompalarımız, motor gücüne uygun pano ve gerekli adette seviye flatörü ile beraber sipariş edilmelidir.

## Malzeme Yapısı

- **Pompa gövdesi:** AISI 304 Paslanmaz Çelik
- **Pompa alıcı-verici gövde:** GG-25 Döküm
- **Pompa mili:** ISI 304 Paslanmaz Çelik
- **Çark:** GG-25 Döküm
- **Sızdırmazlık:** Çift Mekanik salmastra



## DR Serisi Atık Su Dalgıç Pompalar

Pompa Tipi	Motor Gücü (kW)	Çıkış Ağızı	Elektrik Bağlantısı	Motor Hızı
DR-R / 25 MF	0,19	1 1/2"	220 V Monofaze	2900 d/d
DR-R / 35 MF	0,25	1 1/2"		
DR-R / 80 MF	0,6	2"		
DR-R / 100 MF	0,75	2"		
DR-R / 150 MF	1,1	2"		
DR-R / 200 MF	1,5	2"		
DR-R / 100 T	0,75	1 1/2"	380 V Trifaze	2900 d/d
DR-R / 150 T	1,1	1 1/2"		
DR-R / 200 T	1,5	2"		
DR-R / 300 T	2,2	3"		
DR-R / 400 T	3	3"		

