

Teknik Özellikler

- Kirli, pis ve foseptik sular için kullanıma uygundur.
- Çark Tipi: Vortex
- Motor koruma sınıfı: IP 68
- İzolasyon sınıfı: H
- Maksimum sıvı Sıcaklığı: 40°C
- Maksimum Daldırma Derinliği: 10 metre
- Trifaze pompalarımız, motor gücüne uygun pano ve gerekli adette seviye flatörü ile beraber sipariş edilmelidir.

Malzeme Yapısı

- **Pompa gövdesi:** GG-25 Döküm
- **Pompa alıcı-verici gövde:** GG-25 Döküm
- **Pompa mili:** AISI 420 Paslanmaz Çelik
- **Çark:** GG-25 Döküm
- **Sızdırmazlık:** Çift Mekanik salmastra
- **Parçalayıcı Bıçak:** Sertleştirilmiş Çelik



DR Serisi Atık Su Dalgıç Pompalar

Pompa Tipi	Motor Gücü (kW)	Çıkış Ağızı	Elektrik Bağlantısı	Motor Hızı
DR-FG / 100 T	0,75	1 1/2"	380 V	2900 d/d
DR-FG / 150 T	1,1	1 1/2"		
DR-FG / 200 T	1,5	2"		
DR-FG / 300 T	2,2	2"		
DR-FG / 400 T	3	2 1/2"		
DR-FG / 550 T	4	2 1/2"		
DR-FG / 750 T	5,5	2 1/2"		

